



## A SIMPLICIDADE RADICAL ENTROU COM TUDO NA CONFERÊNCIA

### **BENEFÍCIOS**

- Deixe qualquer sala pequena pronta para a reunião em questão de minutos, com um processo de configuração simples e design multifuncional
- Facilite para que todo mundo, inclusive convidados, consigam compartilhar conteúdo de forma sem fio a partir de seus dispositivos pessoais, sem a necessidade de usar aplicativos ou ferramentas especiais.
- A potente captação de áudio e a incrível tecnologia de bloqueio de ruído possibilitam que cada palavra seja ouvida sem distrações
- A compatibilidade integrada com as plataformas de serviço em nuvem elimina a necessidade de se ter um PC ou Mac na sala de reunião

### **BARRA DE VÍDEO POLY STUDIO X30**

Só porque suas reuniões são realizadas em espaços pequenos, não significa que elas não sejam importantes.

Conheça o Poly Studio X30, uma barra de vídeo multifuncional para salas de reunião pequenas ou espaços reduzidos. É radicalmente simples de usar e oferece compatibilidade integrada com os principais serviços de vídeo em nuvem, sem necessidade de PC ou Mac. As vozes são claras e nítidas, graças ao conjunto de microfones com filtragem de ruído e ao design de cerca acústica. O compartilhamento de conteúdo sem fio e integrado permite que os usuários compartilhem o conteúdo de seus dispositivos sem a necessidade de usar cabos ou periféricos. A instalação, o gerenciamento e a manutenção também são facilitados. Abra caminho para menores custos de TI.

- Ideal para salas de até seis participantes
- Design compacto e leve que facilmente pode ser acomodado em cima ou embaixo de telas
- Preço acessível que oferece excelente desempenho em salas pequenas compartilhadas, sem prejudicar o seu bolso

# POLY STUDIO X30



## ESPECIFICAÇÕES

### A EMBALAGEM INCLUI:

- Poly Studio X30
- Conjunto de cabos
- Kit de fixação do monitor
- Tampa para privacidade

### PADRÕES E PROTOCOLOS DE VÍDEO

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

### ENTRADA DE VÍDEO

- 1 HDMI

### SAÍDA DE VÍDEO

- 1 HDMI
- Compatibilidade com tela sensível ao toque

### RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA PESSOAS

- 4K, 30 fps (TX e RX) de 2048 Kbps
- 1080p, 60 fps de 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps de 1024 Kbps
- 720p, 60 fps de 832 Kbps
- 720p, 30 fps de 512 Kbps

### RESOLUÇÃO DE VÍDEO PARA CONTEÚDOS

- Entrada
  - UHD (3840 x 2160)
  - HD (1920 x 1080p)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - UXGA (1600 x 1200)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD (1280 x 720p)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)

- Saída
  - UHD (3840 x 2160)
  - WUXGA (1920 x 1200)
  - HD (1920 x 1080)
  - WSXGA+ (1680 x 1050)
  - SXGA+ (1400 x 1050)
  - SXGA (1280 x 1024)
  - HD (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
- Taxa de quadros de conteúdo
  - 5-60 fps (resolução de até 4K a 15 fps na chamada)

### COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO

- Compatibilidade com o Poly Content App
- Apple Airplay
- Miracast
- Entrada HDMI
- Whiteboarding

### CÂMERA

- Zoom digital de 4x
- 120° FOV
- Resolução de captura UHD 2160p (4K)
- Enquadramento de pessoas automático

### ENTRADA DE ÁUDIO

- Quatro microfones MEMS

### ENTRADA DE ÁUDIO

- Alto-falante mono

### OUTRAS INTERFACES

- 1 USB-A (3.0)
- 1 USB-C
- Bluetooth 5.0
- Concorrência multicanais WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

### PADRÕES E PROTOCOLOS DE ÁUDIO

- Largura da banda de 22 kHz com a tecnologia Polycom Siren 22, AAC-LD (chamadas TIP), G.719
- Largura da banda de 14 kHz com a tecnologia Polycom Siren 14, G.722.1 Anexo C
- Largura da banda de 7 kHz com G.722, G.722.1
- Largura da banda de 3,4 kHz com G.711, G.728, G.729A

### REDE

- IPv4
- 1 Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 e/ou SIP de até 6 Mbps no modo de vídeo do Poly App
- Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery
- Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery Tecnologia (LPR)
- Alocação dinâmica de largura da banda
- Tamanho reconfigurável de MTU
- Compatibilidade com Web Proxy — Basic, Digest e NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

# POLY STUDIO X30



## SEGURANÇA

- Criptografia de mídia (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- Compatibilidade com H.235.6
- Acesso autenticado aos menus do administrador, interface da web e APIs
- Configuração de política de senha de conta local
- Perfis de segurança
- Bloqueio de conta local e porta de login
- Padrões de segurança
- Acesso remoto com compatibilidade com TLS
- Autenticação externa do Active Directory

## OPÇÕES

- Kit de montagem VESA e em parede
- Suporte
- Poly TC8

## INTEROPERABILIDADE

- Compatibilidade com aplicativos de terceiros, incluindo Zoom Rooms para Android
- Todos os provedores de serviço em nuvem por meio do modo Poly Video App

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Fonte de alimentação automática
- Potência/tensão operacional típica
  - 37 VA a 120 V a 60 Hz
  - 37 VA a 230 V a 50/60 Hz
- BTU/h típico: 65

## ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL

- Temperatura operacional: 0 a 40°C
- Umidade não operacional (não condensante): 15 a 80%
- Temperatura não operacional: -40 a 70°C
- Umidade não operacional (não condensante): 5 a 95%
- Altitude máxima: 16.000 pés

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 17,39 L x 2,46 A x 2,42 P (polegadas)  
441,8 L x 62,5 A x 61,6 P (mm)
- 1,6 lbs/0,73 kg

## GARANTIA

- Um ano para defeitos de fábrica e de mão de obra

---

\*Alguns recursos podem estar disponíveis somente com determinados aplicativos nativos ou no modo de vídeo Poly

## SAIBA MAIS

Para saber mais sobre o Poly Studio X30, acesse [poly.com/studiox](https://poly.com/studiox)

As informações e as especificações do produto são sujeitas a alterações.